



FICHA TECNICA

PRECINTO DE SEGURIDAD PARA CONTENEDORES REF: 559XLIY	
---	--

TIPO	Precinto de seguridad largo para contenedores de instrumental
REFERENCIA	559XLIY
COMPOSICION	Polipropileno homopolímero reciclable, teñido de Amarillo con etiqueta impresa con indicador de proceso por vapor.
PROCESADO	Por vapor de agua, en ciclos de 121 y 134ºC
APLICACIÓN	Para el cierre de seguridad de los contenedores de instrumental quirúrgico, con el fin de garantizar que no se ha abierto desde el momento de su esterilización hasta su uso. Vástago largo
ALMACENAJE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento
CONFORMIDAD	EN 868-8 apartado: 4.2.3.
MARCADO CE	NO está considerado Producto Sanitario

PROPIEDADES	VALOR
Medidas	55 x 40mm
Forma de vástago	Plano
Estabilidad de color	60 meses
Cambio de color del indicador químico	Rosa a Marrón oscuro - Negro
Indicador de proceso (Clase e1) ISO 11140	134º C – 2 min. // 120º C – 10 min.
Toxicidad	Atóxico, sin migración de color
Materia Prima	Polipropileno homopolímero
Resistencia al Vapor de agua 145º C	>35 minutos
134º C	>60 min.
121º C	>120 min
Etiquetas y marcas	Conforme
Caducidad	60 meses
Reutilizable	NO

GALL-ESTERIL, S.L.

Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre

Tlf.: 981580770 // Fax: 981576013

Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO

Correo electrónico: info@gallesteril.com

www.gallesteril.com