



Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 – Fax: 981576013
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com

PRECINTO DE SEGURIDAD DE UN SOLO USO PARA CONTENEDORES DE INSTRUMENTAL REF. HF-1004 A

DESCRIPCION:

Cierre de material plástico de una sola pieza provisto de una zona que actúa como cierre en forma de anilla una vez cerrado sobre sí mismo.



COMPOSICION DE MATERIAS PRIMAS:

Fabricado en polipropileno homopolímero reciclable.
Teñido en diferentes colores
Resistente al proceso de esterilización por vapor.

Temperatura de reblandecimiento 150° C.

UTILIZACION:

Como cierre de seguridad en los contenedores de instrumental, con el fin de garantizar que el contenedor no ha sido abierto o manipulado desde el proceso de esterilización hasta el momento de su utilización.
En el momento de su uso, romper el precinto girando su parte inferior, o cortar con una tijera.

ATENCION:

No romper el precinto tirando del cierre del contenedor, pueden producirse daños en el mismo.

RESULTADO:

En el momento de utilización de los contenedores de instrumental, comprobar que los precintos de seguridad se encuentran íntegros, en caso contrario rechazar la carga

NORMAS:

Los precintos de seguridad para contenedores cumplen con las exigencias descritas en la UNE-EN 868-8 apartado 4.2.3.

ETIQUETAS Y MARCAS:

Cada paquete de precintos lleva la etiqueta correspondiente con los datos necesarios para su correcta trazabilidad.

APLICACIONES

Cada color de precinto se adapta a diferentes marcas de contenedores de instrumental.
AZUL de vástago plano: Contenedores de marca Aesculap y similares



Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 – Fax: 981576013
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com

PRECINTO DE SEGURIDAD DE UN SOLO USO PARA CONTENEDORES DE INSTRUMENTAL REF. HF-1004 A

CARACTERISTICAS	RESULTADO
Descripción	Precintos de seguridad para cierre de contenedores de instrumental
Colores	Varios
Toxicidad	No presenta
Estabilidad de color	El precinto no cambia de color después de procesado
Materia Prima	Polipropileno Homopolímero
Resistencia al Vapor Vapor	
145°C	> 35 min.
134°C	> 60 min.
121° C	> 120 min.
Migración	No presenta
Garantía de cierre	Conforme con la norma EN 868-8 Apartado. 4.2.3.1. Y 4.2.3.2.
Reutilizable	NO

Los resultados son conformes a lo descrito en EN 868-8 para los precintos de seguridad destinados para cierre de Contenedores de Instrumental quirúrgico esterilizables por Vapor.